

مشخصات مصالح مصرفی مکانیکی اورژانس ۱۵۰ متر مربعی دارای پکیج

- لوله های فاضلاب و ونت و آب باران و تمامی اتصالاتشان از U.P.V.C با ضخامت جدار ۳/۲ میلیمتر با اتصالات کوپلینگی با چسب تانگیت آلمان (بدون حرارت دادن) دارای علامت استاندارد و تاییدیه دفتر تحقیقات مسکن باشد. لوله و اتصالات از یک کارخانه بایستی تهیه گردد.
- لوله های پنج لایه با مارک سوپر پایپ ، نیو پایپ یا آتا پایپ
- شیرآلات بهداشتی از نوع قهرمان یا شیشه اصل یا راسان و شیرآلات مربوط به روشویی و سینکها از نوع توکاسه تک پایه اهرمی (سرد و گرم) وشیرآلات مربوط به دوشها کمرتلفنی با علم یونیکا
- کفشویها و سیفونها از نوع محک و P.V.C میباشند.
- کفشوی آب باران از نوع چدنی بایستی باشد
- اجرای چاله مناسب برای کنتور آب به ابعاد ۴۰*۵۰ سانتیمتر به عمق ۵۰ سانتیمتر در ورودی آشپزخانه با آجر چینی پیرامون و دریچه چدنی مخصوص کنتور الزامی است
- هواکشها با مارک خزر فن یا ایرانیان فن با موتور ایتالیایی ضد رطوبت IP55 با مشخصات مورد تایید نظارت
- سینک یک لگنه از نوع اخوان یا البرز به ابعاد ۵۰ * ۱۰۰ سانتی متر از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸/۸ به ضخامت ۰/۷ میلیمتر ، به عمق تقریبی ۱۶ سانتی متر .
- روشویی ها از نوع چینی کرد یا مروارید درجه یک به ابعاد ۴۰*۴۶ سانتی متر با پایه و به رنگ سفید .
- سنگ توالت ها از نوع چینی کرد یا مروارید درجه یک به ابعاد ۴۵*۵۶ سانتی متر با گودی زیاد و رنگ سفید .
- کابینت آشپزخانه زیر سینک از ورق فولادی گالوانیزه با یک دست رنگ روغنی با رویه از نئوپان ۱۸ میلیمتری و روکش از فرمیکای استخوانی به عمق ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۸۵ سانتی متر
- فلاش تانکها از نوع فلاش تانک ایران و پلاستیکی به ظرفیت ۱۰ لیتر .
- کپسولهای اطفاء حریق از نوع 6KG کیلوگرمی دارای گیج از تولیدات پیشرو و نگهبان و ایمن پارس .
- پکیج به ظرفیت ۲۸۰۰۰ مدل پارلا دیجیتالی فن دار بوتان
- جعبه کلکتورها از ورق گالوانیزه با رنگ کوره ای درجه یک مورد تایید ناظر
- ماسه ریزی نرم زیر و روی کلیه لوله کشیهای تاسیساتی مدفون در کف و بلافاصله بعد از اجرای لوله های پنج لایه اجرای ماهیچه بتنی الزامی است

کلیه مصالح مصرفی براساس جزئیات مشخص شده در نقشه و از نوع مصالح درجه یک و استاندارد با تصویب نمونه قبل از مصرف توسط دستگاه نظارت خواهد بود.